

40-045 LASUR CLASSIC MATT

(LASUR CLASSIC MATE)

Revision: February 2016

- Kitűnő beivódás a fa szerkezetébe
- Biztosítja a fa "lélegzését"
- Könnyű karbantartás
- Ellenáll a gombásodásnak

1 LEÍRÁS

Dekoratív lazúr, mely finom bevonatot képez.

2 JAVASOLT FELHASZNÁLÁS

A fa védelmére és díszítésére javasolt beltérben és kültéren.

3 TANÚSÍTVÁNYOK/TESZTEK

A „belső levegőminőség” osztályozása a francia rendelet szerint (az építési termékekre, valamint a falak és a padló bevonására, valamint a festékek és lakkok illékony szennyezőanyag-kibocsátására vonatkozó, 2011. április 19-i rendelet)	A+
---	----

4 JELLEMZŐK

Kinézet:	Matt
Szín:	Lásd katalógus
Alapfelület:	Fa
Gyakorlati kiadósság:	Kb. 15 - 25 m ² /L per coat(a felület típusától és az alkalmazás körülményeitől függően)
Alkalmazás módja:	Ecset
Száradási idő: 20 ° C-on és 60% relatív páratartalom mellett)	Érintésre száraz – kb. 4 óra Átfesthető – kb. 24 óra
Illékony Szerves Vegyületek (VOC)	Ennek a terméknek az EU-határértékei (A / f macska): 700 g / L. Ez a termék legfeljebb 565 g / L VOC-ot tartalmaz (A fenti VOC-érték egy használatra kész termékre vonatkozik, árnyalattal, hígítással stb., Az ajánlásainknak megfelelően. Nem vállalunk felelősséget az olyan termékek keverésével nyert termékekért, amelyek eltérnek az általunk javasolt termékektől, és fel kell hívunk a figyelmet a az ellátási láncban részt vevő személyek felelőssége, hogy ne sértsék meg a 2004/42 / EK irányelvet)
Szavatosság	2 év, eredeti csomagolásban, 5–40 ° C hőmérsékleten tárolva

5 ALKALMAZÁSI ADATOK

5.1 FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

A felületnek száraznak, tisztának, por-, zsír- és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie. A korábban viaszolt fán biztosítsa a viasz teljes eltávolítását.

Új fa felület - Csiszolja meg a fát a szálak irányába közepes szemcseméretű papírral. Kerekítse le az éles széleket. Előzőleg lakkozott felületek – Távolítsa el a régi rétegeket és csiszolja meg...

5.2 KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Környezeti hőmérséklet:	5 °C felett
Relatív páratartalom:	Kevesebb, mint 70 %
Felület hőmérséklete:	8- 12 % között

A CIN Woodtec a CIN, S.A bejegyzett védjegye.

1 / 2

Javasoljuk, hogy a műszaki adatlapot rendszeresen ellenőrizze annak ellenőrzése érdekében, hogy a legfrissebb változat-e. A CIN garantálja, hogy termékei megfelelnek a vonatkozó műszaki adatlapok specifikációinak. A CIN semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a termékvásárlás előtt vagy után megadott műszaki információk következményeire. Ez csupán tanácsadói jellegű, jóhiszeműen és legjobb tudása szerint adva, és a jelenlegi műszaki know-how-n alapul. A követeléseket csak olyan termékekkel lehet elfogadni, amelyek gyártási hibáival rendelkeznek, vagy amelyek nem felelnek meg a megrendelésnek. A CIN saját belátása szerint vagy cseréli a hibás árut, vagy megtéríti az ügyfelet. A CIN nem vállal felelősséget semmilyen egyéb veszteségért vagy kárért. Minden értékesítésre az általános értékesítési feltételek vonatkoznak, amelyeket javasolunk, hogy figyelmesen olvassa el.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC: 504 160 583
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320.00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Lixº E-22
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Lixº C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T. 44576, F. 11, H B-160105, I. 59º
Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - aclientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T. 1483, F. 149, H TF-15033
Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976

40-045 LASUR CLASSIC MATT

(LASUR CLASSIC MATE)

Revision: February 2016

5.3 ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK

Termék előkészítése:	Keverje fel, amíg homogén nem lesz
Hígítás:	Használatra kész
Festés:	Fessen 2 réteg Lasur Classic Matt. A lazúrozás javítása érdekében folytassa a rétegek közötti finom csiszolópapírral történő csiszolással. A felhordási folyamat során a terméket rendszeresen keverjük spatulával a kannában a nagyobb színű és fényes homogenitás biztosítása érdekében

ÉSZREVÉTELEK

- 1 – A szintelen verzió Lasur (0000) beltéri felhasználásra ajánlott.
- 2 – A gyantás felületeken száradási probléma léphet fel, ebben az esetben alternatívaként használjon Lasur Super Satin (ref.12-355).
- 3 – A bevonat magasabb fényű is lehet azon a helyeken, ahol kisebb a fa szívóképessége. Ez a jelenség előfordulhat már előzőleg festett felületeken is.
- 4 – A Lasur Classic Matt tartóssága a fa típusától, az építés típusától, az alkalmazási jellemzőktől és a kitettség feltételeitől függ. Az alkalmazott termék nagyobb tartósságának garantálása érdekében azt javasoljuk, hogy karbantartását azonnal végezzék el, amint a film megváltozásának jele látható és soha nem haladja meg a 2 évet. Ilyen körülmények között elegendő egy felület csiszolása és a Lasur Classic Matt 1 vagy 2 rétegének felhordása, elkerülve a bonyolultabb és hosszabb műveleteket, amelyek során el kell távolítani és kezelni kell a felületet.

EGÉSZSÉG, BIZTONSÁG, KÖRNYEZET

Védje a szemet és a bőrt az érintkezéstől; kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő ruházatot kell viselni. A gyermekektől elzárva tartandó. Csak jól szellőztetett helyen használja. Ne ürítse le a csatornába. A tartályt megfelelően lezárva és a megfelelő helyen kell tárolni. A termék szállításakor tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje az esetleges baleseteket, amelyek felrobbanthatják a kannát vagy károsíthatják a csomagolást. Ellenőrizze, hogy a tartály megfelelően van-e rakva egy biztonságos helyre. Ne tárolja vagy használja a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Mindig vegye figyelembe a környezettel, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat. További információkért feltétlenül olvassa el a tartályon található címkét és a termék anyagszabványok adatlapját.

A CIN Woodtec a CIN, S.A bejegyzett védjegye.

2 / 2

Javasoljuk, hogy a műszaki adatlapot rendszeresen ellenőrizze annak ellenőrzése érdekében, hogy a legfrissebb változat-e. A CIN garantálja, hogy termékei megfelelnek a vonatkozó műszaki adatlapok specifikációinak. A CIN semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé a termékvásárlás előtt vagy után megadott műszaki információk következményeire. Ez csupán tanácsadói jellegű, jóhiszeműen és legjobb tudása szerint adta, és a jelenlegi műszaki know-how-n alapul. A követeléseket csak olyan termékekkel lehet elfogadni, amelyek gyártási hibáival rendelkeznek, vagy amelyek nem felelnek meg a megrendelésnek. A CIN saját belátása szerint vagy cseréli a hibás árut, vagy megtéríti az ügyfelet. A CIN nem vállal felelősséget semmilyen egyéb veszteségért vagy kárért. Minden értesítésre az általános értesítési feltételek vonatkoznak, amelyeket javasolunk, hogy figyelmesen olvassa el.

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936
CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal - T +351 229 405 000 - customerservice@cin.com - Capital Social € 2.250.000 - C. R. C. da Maia / NIPC: 504 160 583
Tintas Cin Angola, S.A. - R. Pedro Álvares Cabral, nº 21 - Cx Postal 788 - Benguela - Angola - T +244 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao - Cap.Soc. 10.000.320,00 Kz - Contrib. 5403076425 - C.R.C. Benguela nº 4.601, fls. 62, Livº E-22
Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique - T +258 21 748 012 - geral@cin.co.mz - Cap. Soc. 2.000.000,00 MT - NUIT 400006857 - C.R.C. Maputo nº 5.165, fls. 11, Livº C-14
CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España - T +34 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com - C. Soc. € 10.000.000 - CIF A-61356713 - Reg. M. Barcelona, T. 44576, F. 11, H B-160105, I. 59º
Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife - T +34 902 422 428 - clientes@cincanarias.com - C. Soc. € 1.804.000 - CIF A38453817 - Reg. M. Sta Cruz Tenerife, T. 1483, F. 149, H TF-15033
Cellulose Coatings, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France - T +33 (0) 4 72 39 77 77 - customerservice.fr@cin.com - C. Soc. € 2.215.755 - TVA FR07775643976 - RCS de Lyon B 775 643 976