

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása**1.1 Termékazonosító**

· **Kereskedelmi megnevezés:** LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

· **Cikkszám:** 40-045

· **Verziószám:** 1

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

· **Felhasználási tevékenységet végző ágazat**

SU21 Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások / lakosság / fogyasztók

SU22 Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)

· **Anyag/készítmény használata** Festék lakk

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

· **Gyártó/szállító:**

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A. - Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6)
4474-009 Maia - Portugal - Tel. + (351) 22 940 5000 - customerservice@cin.com

CIN Industrial Coatings, S.A. - Av. de Dom Mendo, nº 330 - 4474-009 Maia - Portugal
Tel. + (351) 22 940 5000 - customerservice@cin.com

Tintas Cin Angola, S.A., R. Pedro Álvares Cabral, nº21 Cx Postal 788 Benguela - Angola
Tel. + (244) 222 397 527 - tcin@cinangola.co.ao

Tintas Cin de Moçambique, S.A. - Av. das Indústrias, 2507 - Machava - Moçambique
Tel. + (258) 21 748 012 - geral@cin.co.mz

CIN Valentine, S.A.U. - P. I. Can Milans - Riera Seca, 1 - 08110 Montcada i Reixac - España
Tel. + (34) 93 565 66 00 - customerservice.es@cin.com

Pinturas CIN Canárias, S.A.U. - P. I. Güimar, Manzana 13, Parcela 2 - 38509 Güimar - Tenerife
Tel. + (34) 90 242 24 28 - customerservice.es@cin.com

CIN Celliose, S.A. - Chemin de la Verrerie - BP 58 - 69492 Pierre Bénite Cedex - France
Tel. + (33) (0) 472 397 777 - customerservice.fr@cin.com

· **Információt nyújtó terület:**

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy e-mail címe: msds@cin.com

1.4 Sürgősségi telefonszám:

Portugália

- Vállalat: + (351) 22 940 5000

- Mérgezésvédelmi Információs Központ: + (351) 800 250 250

- Sürgősségi szolgálat (24 órás): + (351) 21 352 4765

Spanyolország:

- Vállalat: + (34) 93 565 66 00

Kanári-szigetek:

- Vállalat: + (34) 92 250 53 30

Franciaország:

- Vállalat: + 33 (0) 553 875 165

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

(folytatás az 1. oldalról)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

- 2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás



GHS02 láng

Flam. Liq. 3 H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.



GHS08 egészségi veszély

STOT RE 2 H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Asp. Tox. 1 H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.



GHS07

Skin Sens. 1 H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.

STOT SE 3 H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Aquatic Chronic 3 H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

- 2.2 Címkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti címkézés

A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek Osztályozásáról, Címkézéséről és Csomagolásáról szóló rendelet) szerint osztályozva és címkézve.

- Veszélyt jelző piktogramok



GHS02 GHS07 GHS08

- Figyelmeztetés Veszély

- Veszélyt meghatározó komponensek a címkéhez:

hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques

Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített nehéz

DCOIT (CAS 64359-81-5)

reaction mass of ethylbenzene and xylene

cobalt(II) 2-ethylhexanoate

fatty acids, tall-oil, compds. with oleylamine

2-Butanon-oxim

fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)-

- Figyelmeztető mondatok

Tűzveszélyes folyadék és gőz.

Allergiás bőrreakciót válthat ki.

Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

(folytatás a 3. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

(folytatás a 2. oldalról)

· **Övintézkedésre vonatkozó mondatok**

Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét.

Gyermekektől elzárva tartandó.

Olvassa el figyelmesen és kövesse az összes utasítást.

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.

HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].

Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó.

Az edény tartalmát / a tartályt a helyi/regionális/nemzeti/nemzetközi szabályozásoknak megfelelően kell hulladékként elhelyezni.

· **Pótlólagos adatok:**

Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

· **Biocidal Products Regulation**

Biocid összetevőket tartalmaz a bevonat védelme érdekében: DCOIT és IPBC.

· **2.3 Egyéb veszélyek**

· **A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

· **PBT:** Nem alkalmazható

· **vPvB:** Nem alkalmazható

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

· **3.2 Keverékek**

· **Leírás:** Keverék: az alábbi anyagokból áll.

· **Veszélyes alkotórészek:**

	hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ STOT SE 3, H336	50-75%
	Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített nehéz ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT RE 1, H372; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ STOT SE 3, H336	2,5-10%
	reaction mass of ethylbenzene and xylene ⚠ Flam. Liq. 3, H226; ⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Asp. Tox. 1, H304; ⚠ Acute Tox. 4, H312; ⚠ Acute Tox. 4, H332; ⚠ Skin Irrit. 2, H315; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335	1-2,5%
CAS: 136-51-6	calcium bis(2-ethylhexanoate) ⚠ Repr. 2, H361d; ⚠ Eye Dam. 1, H318	≤0,5%
CAS: 22464-99-9	2-Ethylhexanoic Acid, Zirconium Salt ⚠ Repr. 2, H361d	≤0,5%
CAS: 149-57-5	2-Ethylhexánsav ⚠ Repr. 2, H361d	≤0,5%
CAS: 96-29-7	2-Butanon-oxim ⚠ Carc. 2, H351; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Acute Tox. 4, H312; ⚠ Skin Sens. 1, H317	≤0,5%
CAS: 147900-93-4	fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)- ⚠ STOT RE 2, H373; ⚠ Aquatic Chronic 2, H411; ⚠ Acute Tox. 4, H302; ⚠ Skin Sens. 1, H317	≤0,5%

(folytatás a 4. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

(folytatás a 3. oldalról)		
CAS: 136-52-7	cobalt(II) 2-ethylhexanoate ⚠ Repr. 1B, H360; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; ⚠ Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1A, H317; Aquatic Chronic 3, H412	≤0,5%
CAS: 64359-81-5	DCOIT (CAS 64359-81-5) ⚠ Acute Tox. 2, H330; ⚠ Skin Corr. 1B, H314; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Sens. 1A, H317; STOT SE 3, H335	≤0,1%
CAS: 55406-53-6	3-jodo-2-propinilbutilkarbamid ⚠ Acute Tox. 3, H331; ⚠ STOT RE 1, H372; ⚠ Eye Dam. 1, H318; ⚠ Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; ⚠ Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317	≤0,1%

· **További információk:** A megadott veszélyességi utalások szövege a 16. fejezetben található.

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

- **4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**
- **Általános információk:** A termék által szennyezett ruhadarabokat haladéktalanul távolítsuk el.
- **Belélegzés után:**
Gondoskodjunk bőéges friss levegőről és a biztonság okából keressük fel az orvost.
Eszméletvesztés esetén a fektetés és szállítás stabil, oldalra fektetett helyzetben történjék.
- **Bőrrel való érintkezés után:** Azonnal mossuk le vízzel és szappannal és jól öblítsük le.
- **A szemmel való érintkezés után:**
A szemet folyó víz alatt néhány percen át öblítsük le, miközben a szemhéjat nyitva tartjuk.
- **Lenyelés után:** Tartós panaszok esetén konzultáljunk orvossal.
- **4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**
További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

- **5.1 Oltóanyag**
- **Megfelelő tűzoltószerek:**
CO₂, poroltó vagy vízpermet. A nagyobb tüzeket vízsugárral vagy alkoholnak ellenálló habbal oltjuk.
- **Biztonsági okokból nem megfelelő tűzoltószerek:** Erős vízsugár
- **5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**
Hevítéskor vagy tüzeset során mérgező gázok keletkezhetnek.
- **5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat**
- **Különleges védőfelszerelés:** Használjunk védőálarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

- **6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások**
Használjunk védőálarcot.
Viseljünk védőfelszerelést. Távolítsuk el a védtelen személyeket.
- **6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:**
Ne engedjük bele a csatornába, vagy a környezeti vizekbe.
Akadályozzuk meg a csatornába, árkokba és pincékbe való behatolást.
A környezeti vizekbe vagy csatornába való behatolás esetén értesítsük az illetékes hatóságokat.

(folytatás az 5. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

(folytatás a 4. oldalról)

Ne hagyjuk bekerülni a csatornába/felszíni vizekbe/talajvízbe.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai:

Folyadékot megkötő anyaggal (homok, kovaföld, savmegkötő anyag, univerzális megkötő anyag) itassuk fel.

A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. pont szerint távolítsuk el.

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A biztonságos kezeléshez lásd a 7. Fejezetben közölt információkat.

A személyes védőfelszereléshez lásd a 8. Fejezetben közölt információkat.

Az eltávolítással kapcsolatban lásd a 13. Fejezetben közölt információkat.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Gondoskodjunk a munkahelyen megfelelő szellőzésről és elszívásról.

Kerüljük az aeroszol képződést.

A szennyezett ruházat és védőfelszerelés étkezési területre történő belépés előtti eltávolításához.

A használatot követő kézmosáshoz.

Ne egyen, ne igyon és ne dohányozzon a munkaterületen.

Tűz- és robbanásvédelmi információk:

Tartsuk távol a tűzforrásoktól - ne dohányozzunk.

Hozzunk intézkedéseket elektrosztatikus feltöltődés ellen.

Tartsuk készenlétben a védőálcákat.

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Raktározás:

A raktárhelyiségekkel és tartályokkal szemben támasztott követelmény:

Nincsenek különleges követelmények.

Együttes tárolással kapcsolatos információk: Nem szükséges.

További adatok a raktározási körülményekkel kapcsolatban:

Az edényeket jól lezárt állapotban tartsuk.

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Pótlólagos információ a műszakai berendezés kialakításához:

További adatok nincsenek; lásd 7. pontot.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Alkotórészek munkahelyre vonatkoztatott, felügyelet tárgyát képező határértékekkel:

A termék nem tartalmaz olyan releváns anyagmennyiségeket, amelyek munkahelyre vonatkoztatott, ellenőrizendő határértékekkel rendelkeznek.

DNEL(-ek)

hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques

Szájon át	DNEL Long term systemic effects	125 mg/kg/day (consumers)
Bőrön át	DNEL Long term systemic effects	125 mg/kg bw/24h (consumers) 208 mg/kg bw/24h (workers)
Belégzésnél	DNEL Long term systemic effects	185 mg/m ³ (consumers) 871 mg/m ³ (workers)

(folytatás a 6. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

(folytatás az 5. oldalról)

Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített nehéz

Szájon át	DNEL Long term systemic effects	21 mg/kg/day (consumers)
Bőrön át	DNEL Long term systemic effects	12 mg/kg bw/24h (consumers) 21 mg/kg bw/24h (workers)
Belégzésnél	DNEL Long term systemic effects	71 mg/m ³ (consumers) 330 mg/m ³ (workers)

reaction mass of ethylbenzene and xylene

Szájon át	DNEL Long term systemic effects	1,6 mg/kg/day (consumers)
Bőrön át	DNEL Long term systemic effects	125 mg/kg bw/24h (consumers) 212 mg/kg bw/24h (workers)
Belégzésnél	DNEL Long term systemic effects	65,3 mg/m ³ (consumers) 221 mg/m ³ (workers)
	DNEL short term local effects	289 mg/m ³ (workers)
	DNEL Long term local effects	65,3 mg/m ³ (consumers)

CAS: 136-51-6 calcium bis(2-ethylhexanoate)

Szájon át	DNEL Long term systemic effects	2,83 mg/kg/day (consumers)
Bőrön át	DNEL Long term systemic effects	2,83 mg/kg bw/24h (consumers) 5,67 mg/kg bw/24h (workers)
Belégzésnél	DNEL Long term systemic effects	9,86 mg/m ³ (consumers)

CAS: 22464-99-9 2-Ethylhexanoic Acid, Zirconium Salt

Szájon át	DNEL Long term systemic effects	4,51 mg/kg/day (consumers)
Bőrön át	DNEL Long term systemic effects	3,25 mg/kg bw/24h (consumers) 6,49 mg/kg bw/24h (workers)
Belégzésnél	DNEL Long term systemic effects	8,13 mg/m ³ (consumers) 32,97 mg/m ³ (workers)

CAS: 96-29-7 2-Butanon-oxim

Bőrön át	DNEL Long term systemic effects	0,78 mg/kg bw/24h (consumers) 1,3 mg/kg bw/24h (workers)
	DNEL Short term systemic effects	1,5 mg/kg/ bw/24h (consumers) 2,5 mg/kg/ bw/24h (workers)
Belégzésnél	DNEL Long term systemic effects	2,7 mg/m ³ (consumers) 9 mg/m ³ (workers)
	DNEL Long term local effects	2 mg/m ³ (consumers) 3,33 mg/m ³ (workers)

· PNEC (-ek)
CAS: 136-51-6 calcium bis(2-ethylhexanoate)

PNEC water	0,36 mg/l (fresh water) 0,036 mg/l (marine water) 0,493 mg/l (intermittent release)
PNEC sediment	1,06 mg/kg (soil) 0,637 mg/kg (marine sediment) 6,37 mg/kg (fresh water sediment)
PNEC STP	71,7 mg/l (sewage treatment plant)

(folytatás a 7. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

(folytatás a 6. oldalról)

CAS: 96-29-7 2-Butanon-oxim

PNEC water	0,256 mg/l (fresh water) 0,118 mg/l (intermittent release)
PNEC STP	177 mg/l (sewage treatment plant)

CAS: 136-52-7 cobalt(II) 2-ethylhexanoate

PNEC water	0,00149 mg/l (fresh water) 0,0069 mg/l (marine water)
PNEC sediment	17,8 mg/kg (marine sediment) 27,8 mg/kg (fresh water sediment)
PNEC STP	1,08 mg/l (sewage treatment plant)
PNEC soil	23,1 mg/kg (soil)

- **Pótlólagos információk:** A létrehozásnál érvényes listák képezték a kiindulópontot.

- **8.2 Az expozíció ellenőrzése**

- **Személyes védőfelszerelés:**

- **Általános védekezési és higiéniai intézkedések:**

Tartsuk távol élelmiszerektől, italoktól és takarmányoktól.

A szennyezett folyadékkal átitatott ruházatot azonnal vegyük le.

Munkahelyi szünetek előtt és a munka befejezésekor mossunk kezet.

A védőruházatot külön tároljuk.

- **Légzésvédelem:**



Rövid ideig tartó vagy csekély terhelés esetén légzési szűrőkészüléket alkalmazzunk, intenzív vagy hosszú ideig tartó expozíció esetén környezeti levegőtől független védőálarc szükséges.

- **Kézvédelem:**



Védőkesztyű.

A kesztyű anyagának át nem eresztő képességűnek és a termékkel/anyaggal/készítménnyel szemben ellenállónak kell lennie.

Megfelelő vizsgálatok hiányában a termékre/készítményre/vegyszerkeverékre nem lehet alkalmas kesztyűanyagot javasolni.

A kesztyű anyagának kiválasztása az áttörési idő, permeációs sebesség és a bomlás figyelembevételével történik.

- **Kesztyűanyag**

A vízben oldhatatlan anyag/termék/készítmény használata előtt vízzöldékony bőrvédő szert (zsírmintes réteggépzőt vagy olaj/víz-emulziót) használjunk. Mivel a termék több anyagból összeállított készítményt jelent, a kesztyű anyagának tartóssága előre nem számítható ki, ezért a használat előtt ezt ellenőrizni kell.

- **Áthatolási idő a kesztyűanyagon**

A pontos behatolási időt a kesztyű gyártójától kell megkérdezni és azt be is kell tartani.

(folytatás a 8. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

· Szemvédelem:

(folytatás a 7. oldalról)



Jól záró védőszemüveg.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

· 9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

· Általános adatok

· Külső jellemzők:

Forma:

Folyékony

Szín:

a termék megjelölés szerint.

· Szag:

jellegzetes

· Szagküszöbérték:

Nincs meghatározva.

· pH-érték:

Nincs meghatározva.

· Állapotváltozás

Olvaspont/fagyáspont:

nem meghatározható

Kezdő forráspont és forrásponttartomány: 130-210 °C

· Lobbanáspont:

38 °C (ISO 3679)

· Gyúlékonyság (szilárd, gázhalmazállapot):

Nem alkalmazható

· Gyulladás hőmérséklet:

240 °C

· Bomlási hőmérséklet:

Nincs meghatározva.

· Öngyulladás hőmérséklet:

Az anyag magától nem gyullad.

· Robbanásveszélyesség:

Az anyag nem robbanásveszélyes, azonban robbanásveszélyes gőzök és levegő keverékének képződése lehetséges.

· Robbanási határok:

Alsó:

0,6 Vol %

Felső:

7 Vol %

· Gőznyomás 20 °C-nál:

1 hPa

· Sűrűség 20 °C-nál:

0,856 g/cm³

· Relatív sűrűség

Nincs meghatározva.

· Gőzsűrűség

Nincs meghatározva.

· Párolgási sebesség

Nincs meghatározva.

· Oldhatóság/keverhetőség az alábbiakkal:

Víz:

Egyáltalán nem, vagy csak kismértékben keverhető.

· Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:

Nincs meghatározva.

· Viskozitás:

dinamikai:

Nincs meghatározva.

kinematikai 20 °C-nál:

9 s (ISO 6 mm)

Szerves oldószerek:

62,1 %

(folytatás a 9. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

(folytatás a 8. oldalról)

Szilárdanyag tartalom:	33,5 %
9.2 Egyéb információk	Az ebben az elemben hivatkozott adatok az átlátszó színre vonatkoznak. A termékre a VOC-ról (illékony szerves vegyületek) szóló 2004/42 /EK irányelv rendelkezései vonatkoznak. További információt a termék címkéjén és/vagy a műszaki adatlapon talál.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

- 10.1 Reakciókészség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 10.2 Kémiai stabilitás**
- Termikus bomlás/kerülendő feltételek:** Rendeltetésszerű használat esetén nincs bomlás.
- 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége** Veszélyes reakciók nem ismeretesek.
- 10.4 Kerülendő körülmények** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 10.5 Nem összeférhető anyagok:** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- 10.6 Veszélyes bomlástermékek:** Veszélyes bomlástermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

- 11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ**
- Akut toxicitás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Besorolás releváns LD/LC50-értékek:

hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques

Szájon át	LD50	>4.951 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	2.000 mg/kg (rabbit)
Belégzésnél	LC50/8 h	>5.000 mg/m ³ (rat)

Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített nehéz

Szájon át	LD50	>15.000 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	>3.400 mg/kg (rat)
Belégzésnél	LC50/4 h	>13,1 mg/l (rat)

reaction mass of ethylbenzene and xylene

Szájon át	LD50	3.523 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	12.126 mg/kg (rabbit)
Belégzésnél	LC50/4 h	27,124 mg/l (rat)

CAS: 136-51-6 calcium bis(2-ethylhexanoate)

Szájon át	LD50	2.043 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	>2.000 mg/kg (rat)

CAS: 22464-99-9 2-Ethylhexanoic Acid, Zirconium Salt

Szájon át	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	>2.000 mg/kg (rabbit)

CAS: 96-29-7 2-Butanon-oxim

Szájon át	LD50	2.100 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	1.100 mg/kg (rat)

(folytatás a 10. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

(folytatás a 9. oldalról)

CAS: 147900-93-4 fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)-		
Szájon át	LD50	>1.570 mg/kg (rat)
CAS: 136-52-7 cobalt(II) 2-ethylhexanoate		
Szájon át	LD50	3.129 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
CAS: 55406-53-6 3-jodo-2-propinilbutilkarbamid		
Szájon át	LD50	1.470 mg/kg (rat)
Bőrön át	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
	LC50/72 h	0,026 mg/l (scenedesmus subspicatus (algae))

- **Primer ingerhatás:**
- **Bőrkorrózió/bőrirritáció**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Súlyos szemkárosodás/szemirritáció**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció**
Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- **CMR hatások (rákkeltő, mutagén és teratogén hatás)**
- **Csírasejt-mutagenitás**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Rákkeltő hatás** A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Reprodukciós toxicitás**
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.
- **Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
Álmosságot vagy szédülést okozhat.
- **Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)**
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
- **Aspirációs veszély**
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

· 12.1 Toxicitás

· Akvatikus toxicitás:

hydrocarbures, C9-C11, n-alcane, isoalcane, cycliques, <2% aromatiques

EC50/48 h	>1.000 mg/l (daphnia magna)
EC50/72 h	>1.000 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata (algae))
LC50/96 h	>1.000 mg/l (oncorhynchus mykiss (rainbow trout))
LL50/96 h	>1.000 mg/l (oncorhynchus mykiss (rainbow trout))

Benzin (ásványolaj), hidrogénezéssel kénmentesített nehéz

EC50/48 h	10-22 mg/l (daphnia magna)
LL/EL/IL50	>100 mg/l (microorganism)
EC50/72 h	4,6-10 mg/l (algae)
LC50/96 h	10-30 mg/l (fish)
LL50/96 h	10-30 mg/l (oncorhynchus mykiss (rainbow trout))
EL50/72 h	4,1 mg/l (algae)

(folytatás a 11. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

(folytatás a 10. oldalról)

reaction mass of ethylbenzene and xylene	
EC50/24 h	1 mg/l (daphnia magna)
EC50/48 h	1,3 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata (algae))
EC50/72 h	2,2 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata (algae))
LC50/96 h	2,6 mg/l (oncorhynchus mykiss (rainbow trout))
CAS: 22464-99-9 2-Ethylhexanoic Acid, Zirconium Salt	
LC50/96 h	>100 mg/l (oryzias lapides (fish))
CAS: 96-29-7 2-Butanon-oxim	
EC50/48 h	750 mg/l (daphnia magna)
EC50/72 h	83 mg/l (desmodesmus suspicatus)
LC50/96 h	777-914 mg/l (pim) 760 mg/l (poecilia reticulada (fish))
CAS: 147900-93-4 fatty acids, C-18, unsatd. trimers, compd. with 9-octadecen-1-amine, (Z)-	
EC50r/72 h	7,89 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata (algae))
EL50/48 h	>100 mg/l (daphnia magna)
CAS: 136-52-7 cobalt(II) 2-ethylhexanoate	
LC50/28 d	41,6 mg/l (cyprinus carpio)
EC10/7 d	0,0197 mg/l (ceriodaphnia dubia)
CAS: 64359-81-5 DCOIT (CAS 64359-81-5)	
EC50b/72 h (dinamikus)	0,048 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata (algae))
EC50r/7 d	0,077 mg/l (pseudokirchneriella subcapitata (algae))
EC50	5,7 mg/l (bacterium)
LC50/96 h	0,014 mg/l (lepomis macrochirus (fish)) 0,0027 mg/l (trout)
CAS: 55406-53-6 3-jodo-2-propinilbutilkarbamid	
EC50b/72 h	0,022 mg/l (scenedesmus subspicatus (algae))
EC50/3 h	44 mg/l (bacterium)
EC50/48 h	0,16 mg/l (daphnia magna)
EC50r/72 h	0,053 mg/l (desmodesmus suspicatus)
EC50/72 h	0,022 mg/l (scenedesmus subspicatus (algae))
LC50/96 h	0,067 mg/l (oncorhynchus mykiss (rainbow trout))

- **12.2 Perzisztencia és lebonthatóság** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.3 Bioakkumulációs képesség** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.
- **12.4 A talajban való mobilitás** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

• **Ökotoxikus hatások:**

• **Megjegyzés:** Halakra ártalmas.

• **További ökológiai információk:**

• **Általános információk:**

1 (Saját besorolás) Vízveszélyeztetési osztály: a vizeket enyhén veszélyezteti.

Hígítatlan állapotban, illetve nagyobb mennyiségekben ne engedjük bele a talajvízbe, a környezeti vizekbe, vagy a csatornahálózatba.

vízi élőlényekre káros

• **12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**

• **PBT:** Nem alkalmazható

• **vPvB:** Nem alkalmazható

(folytatás a 12. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

(folytatás a 11. oldalról)
· **12.6 Egyéb káros hatások** További lényeges információk nem állnak rendelkezésre.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

· **13.1 Hulladékkezelési módszerek**

· **Ajánlás:**

A hulladékkezelést a hivatalos előírások szerint kell végezni.
Nem keverhető hozzá a háztartási hulladékhoz. Ne engedjük bele a csatornahálózatba.
A megadott információk a 2008/98 (EU) irányelven alapulnak.

· **Európai Hulladék Katalógus**

Eza termék a 2008/98/EK irányelv értelmében veszélyes hulladéknak minősül.

· **Európai Hulladék Katalógus**

Recommended identification code

08 01 11* - szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakkhulladék

· **Tisztítatlan csomagolások:**

· **Ajánlás:**

A kezelés módját a hatósági előírások szabják meg.
The package should be properly drained.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

· **14.1 UN-szám**

· **ADR, IMDG, IATA** UN1263

· **14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**

· **ADR** 1263 FESTÉK

· **IMDG, IATA** PAINT

· **14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)**

· **ADR, IMDG, IATA**



· **osztály**

3 Gyúlékony folyékony anyagok

· **Bárcák**

3

· **14.4 Csomagolási csoport**

· **ADR, IMDG, IATA** III

· **14.5 Környezeti veszélyek:**

· **Marine pollutant:** Nem

· **14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**

· **Veszélyt jelölő számok (Kemler-szám):**

Figyelem: Gyúlékony folyékony anyagok

30

· **EMS-szám:**

F-E,S-E

· **Segregation groups**

Heavy metals and their salts (including their organometallic compounds), mercury and mercury compounds

(folytatás a 13. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

(folytatás a 12. oldalról)

· Stowage Category	A
· 14.7 A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás	Nem alkalmazható
· Szállítási/egyéb adatok:	
· ADR	
· Korlátozott mennyiség (LQ)	5L
· Engedményes mennyiség (EQ)	Kód: E1 Legnagyobb nettó mennyiség belső csomagolásonként: 30 ml Legnagyobb nettó mennyiség külső csomagolásonként: 1000 ml
· Szállítási kategória	3
· Alagútkorlátozási kód:	D/E
· IMDG	
· Limited quantities (LQ)	5L
· Excepted quantities (EQ)	Code: E1 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
· UN "Model Regulation":	UN 1263 FESTÉK, 3, III

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

- **15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

- Irányelv 2012/18/EU
- Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLÉKLET egyik alkotóanyag sincs listázva
- Seveso-kategóriát P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
- Küszöbértékek (tonna): Alsó küszöbérték 5.000 t
- Küszöbértékek (tonna): Felső küszöbérték 50.000 t

· **AZ ENGEDÉLYKÖTELES ANYAGOK JEGYZÉKE (XIV. MELLÉKLET)**

egyik alkotóanyag sincs listázva

- **Tanács 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLÉKLET** A korlátozás feltételei: 3

- **2011/65/EU Irányelve egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról - II. Melléklet**

egyik alkotóanyag sincs listázva

- **Vízveszélyeztetési osztály: WGK 1 (Saját besorolás) : a vizeket enyhén veszélyezteti.**

- **Egyéb előírások, korlátozások és tiltó előírások**

- **Különös aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) REACH szerint, 57. cikk**

egyik alkotóanyag sincs listázva

- **15.2 Kémiai biztonsági értékelés: A kémiai biztonsági értékelést nem végezték.**

HU

(folytatás a 14. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

(folytatás a 13. oldalról)

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az adatok jelenlegi ismeretinkre támaszkodnak, azonban nem jelentik a termék tulajdonságainak garanciáját és nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt.

Lényeges mondatok

- H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H302 Lenyelve ártalmas.
- H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- H312 Bőrrel érintkezve ártalmas.
- H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.
- H315 Bőrirritáló hatású.
- H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.
- H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
- H319 Súlyos szemirritációt okoz.
- H330 Belélegezve halálos.
- H331 Belélegezve mérgező.
- H332 Belélegezve ártalmas.
- H335 Légúti irritációt okozhat.
- H336 Álmoságot vagy szédülést okozhat.
- H351 Feltehetően rákot okoz.
- H360 Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.
- H361d Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
- H372 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.
- H373 Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.
- H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
- H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztályozás

Tűzveszélyes folyadékok	Számítási módszer
Bőrszenzibilizáció Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély	A keverék besorolása a 1272/2008 sz. (EC) rendelet szerinti termékadatokat alkalmazó számítási módszeren alapszik.
Aspirációs veszély	Szakértői megítélés

Az adatlapot kiállító szerv:

CIN - Corporação Industrial do Norte, S.A.
Av de Dom Mendo, nº 831 (antes EN13 km6) - 4474-009 Maia - Portugal
Capital Social € 25.000.000 - C.R.C. da Maia / NIPC: 500 076 936

Kapcsolattartási partner: Lásd az MSDS 1. részében található címet**Rövidítések és mozaikszavak:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent

(folytatás a 15. oldalon)

Kereskedelmi megnevezés: LASUR CLASSIC MATE IMPREGNÁLÓ ÉS VÉKONYLAZÚR

(folytatás a 14. oldalról)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 3: Tűzveszélyes folyadékok – 3. kategória
Acute Tox. 4: Akut toxicitás - bőrön át – 4. kategória
Acute Tox. 2: Akut toxicitás - belélegzés – 2. kategória
Acute Tox. 3: Akut toxicitás - belélegzés – 3. kategória
Skin Corr. 1B: Bőrmarás/bőrirritáció – 1B. kategória
Skin Irrit. 2: Bőrmarás/bőrirritáció – 2. kategória
Eye Dam. 1: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 1. kategória
Eye Irrit. 2: Súlyos szemkárosodás/szemirritáció – 2. kategória
Skin Sens. 1: Bőrszenzibilizáció – 1. kategória
Skin Sens. 1A: Bőrszenzibilizáció – 1A. kategória
Carc. 2: Rákkeltő hatás – 2. kategória
Repr. 1B: Reprodukciós toxicitás – 1B. kategória
Repr. 2: Reprodukciós toxicitás – 2. kategória
STOT SE 3: Célszervi toxicitás (egyszeri expozíció) – 3. kategória
STOT RE 1: Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) – 1. kategória
STOT RE 2: Célszervi toxicitás (ismétlődő expozíció) – 2. kategória
Asp. Tox. 1: Aspirációs veszély – 1. kategória
Aquatic Acute 1: A vízi környezetre veszélyes - akut vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 1: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 1. kategória
Aquatic Chronic 2: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 2. kategória
Aquatic Chronic 3: A vízi környezetre veszélyes - hosszú távú vízi toxicitási veszély – 3. kategória

· *** Az adatok az előző verzióhoz képest megváltoztak**